

## Devcon Floor Patch™

Еpoxy; Epoxide

Devcon

### Описание материалов:

All-purpose concrete patching compound that bonds to concrete, brick, masonry, metal, or wood surfaces.

Intended Use:

Ideal for patching concrete, brick, masonry, floors, or retaining walls where the concrete has spalled. The material will also bond to wood and metal.

Can be used to anchor bolts in concrete.

Product Features:

Easy to mix and apply

Trowelable to 1/4" or more

High compressive strength

Resistant to water, oils, solvents, and alkalis

Главная Информация			
Характеристики	Основа для защиты от растворителей Сплоченность Хорошая прочность на сжатие Сопротивление щелочи Маслостойкость		
Используется	Обслуживание/ремонт пола Ремонтный материал		
Внешний вид	Светло-серый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердое содержание-По объему	100	%	
Temperature Resistance			
Dry	121	°C	
Wet	49	°C	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на сжатие	55.2	MPa	ASTM D695
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Resin	Mixing ratio by weight: 5.5		
Hardening method	Mixing ratio by weight: 1.0		
Срок службы горшка (24°C)	45	min	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	

Cured 7 days @ 75°F

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Время отверждения (24°C)	16	hr

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

