

## Manner Flexible PVC X3479

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

### Описание материалов:

Lead-free PVC/Nitrile extrusion compound for chemically resistant profile and hose applications. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Низкое (нет) Содержание свинца
Используется	Шланг Профили
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Удельный вес	1.29 to 1.33	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
--------------	--------------	-------------------	-----------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость дюрометра			ASTM D2240
---------------------	--	--	------------

Shore A	90		
---------	----	--	--

Shore A, 15 sec	82		
-----------------	----	--	--

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------	----------------------	-------------------	-----------------

Прочность на растяжение			ASTM D638
-------------------------	--	--	-----------

0.762 mm	22.6	MPa	
----------	------	-----	--

100% Strain, 0.762 mm	12.3	MPa	
-----------------------	------	-----	--

Удлинение при растяжении (Break, 0.762 mm)	310	%	ASTM D638
--	-----	---	-----------

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

