

## ASACLEAN™ PT

Proprietary

ASACLEAN - Sun Plastech Inc.

### Описание материалов:

PURGE COMPOUND FOR SCREW AND BARREL

Special grade for PC within

Temperature range: 200°C - 360°C

ASACLEAN ® PT is especially designed to purge Polycarbonate series resins. The fields of appliance are

Injection Moulding

Extrusion

It is characterized by the famous ASACLEAN ® purging power and efficiency. ASACLEAN ® PT is neither abrasive nor corrosive and is applicable for

Colour Changes

Material Changes to PC

"Sealing"

Hot Runner Cleaning

Contact:

VELOX GmbH

Tel: +49 - (0)40 - 369 688 - 0

eMail: info@velox.com

Website: <http://www.velox.com>

### Главная Информация

Характеристики	Неагрессивных
Используется	Очищающее соединение
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

