Vistamaxx™ 7810

Performance Polymer

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

Vistamaxx 7810 is primarily composed of isotactic propylene repeat units with random ethylene distribution, and is produced using ExxonMobil's proprietary metallocene catalyst technology.

Главная Информация			
Используется	Гигиена Пленка Персональный уход		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Плотность [1]	0.859	g/cm³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) [2]			ASTM D1238
190°C/2.16 kg	1.8	g/10 min	ASTM D1238
230°C/2.16 kg	4.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение			ASTM D638
Fracture	> 4.83	MPa	ASTM D638
100% strain	1.50	MPa	ASTM D638
300% strain	1.87	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 800	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	8.85	MPa	ASTM D790

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□.

NOTE

1.	Properties are expressed in commonly used units of measurement.
2.	Properties are expressed in commonly used units of measurement.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat