

NEXT REGRIND PA66 101L-300RG

Polyamide 66

NEXT Specialty Resins, Inc.

Описание материалов:

NEXT REGRIND PA66 101L-300RG is a Polyamide 66 (Nylon 66) material. It is available in North America.

Important attributes of NEXT REGRIND PA66 101L-300RG are:

Eco-Friendly/Green

Good Processability

Lubricated

Typical application of NEXT REGRIND PA66 101L-300RG: Furniture

Главная Информация			
Добавка	Смазка		
Переработанное содержание	Да		
Характеристики	Общее назначение		
	Хорошая плавность		
	Смазка		
Используется	Мебель		
	Общее назначение		
Внешний вид	Черный		
Формы	Перемолоть		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	40 to 45	g/10 min	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	87		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2690	MPa	ASTM D790
Прочность на растяжение	75.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	55	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	53	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	87.8	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

