

Alpha PVC AG K580D-N14A NATURAL

Polyvinyl Chloride Elastomer

AlphaGary

Описание материалов:

FLEXIBLE CROSS-LINKED PVC BASED ELASTOMER (RUBBER-LIKE TOUCH) INTENDED FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS SUCH AS SHIFT LEVER KNOB AND GRIP. THIS PRODUCT MEETS THE REQUIREMENTS OF TOYOTA.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Crosslinkable Мягкий | | |
| Используется | Автомобильные Приложения Гибкие ручки Ручки | | |
| Соответствие RoHS | Контактный производитель | | |
| Внешний вид | Натуральный цвет | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.21 to 1.27 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра | | | ASTM D2240 |
| Shore A | 57 to 63 | | |
| Shore A, 5 sec | 49 to 55 | | |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (100% Strain, 1.91 mm) | 2.59 | MPa | ASTM D412 |
| Прочность на растяжение (1.91 mm) | 7.58 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break, 1.91 mm) | 310 | % | ASTM D412 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -40.0 | °C | ASTM D746 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

