

## Kumsollan® KSE5155

Thermoplastic Vulcanizate

Shanghai KumhoSunny Plastics Co., Ltd.

### Описание материалов:

KUMSOLLAN® KSE51 series products are modified thermoplastic elastomers based on TPV technology. They are particularly suitable for interior and exterior on auto, with advantage of high heat resistant, oil resistant, good processability and excellent appearance.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Высокая термостойкость Маслостойкий Приятный внешний вид		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильные внешние части Детали интерьера автомобиля		
Номер файла UL	E254819 E65424		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.960	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.1 to 1.5	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	55		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	3.60	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	> 350	%	ASTM D412

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

