

COSMOPLENE® Z451G

Polypropylene

TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd

Описание материалов:

COSMOPLENE® Z451G is a Polypropylene product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific. Applications of COSMOPLENE® Z451G include containers, household applications, kitchenware and medical/healthcare.

Characteristics include:

Clarity

High Flow

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Высокая четкость Высокий поток Высокая ударопрочность		
Используется	Контейнеры Чашки Товары для дома Детали шприца для подкожных инъекций		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	20	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	27.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	800	%	ASTM D638
Видимый модуль изгиба	1180	MPa	ASTM D747
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	142	°C	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	180 to 240	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

