

## TEREZ PMMA 5504 SZ

Polymethyl Methacrylate Acrylic

TER HELL PLASTIC GMBH

### Описание материалов:

Impact modified PMMA with high break- and impact resistance and improved stress cracking resistance.

Especially suitable for injection moulding parts. Applications in the area extrusion and coextrusion of profiles are possible.

Главная Информация	
Добавка	Модификатор удара
Характеристики	Хорошая ударопрочность
	Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)
	Модификация удара
Используется	Профили
Метод обработки	Кокэкструзия
	Экструзия
	Литье под давлением
	Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.13	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/3.8 kg)	0.70	g/10 min	ISO 1133
--	------	----------	----------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1600	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	42.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	4.5	%	
Break	30	%	

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	80	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	92.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	85.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	94.0	°C	ISO 306/B50

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

