

TOTAL Polyethylene LDPE CD0230

Low Density Polyethylene

TOTAL Refining & Chemicals

Описание материалов:

LDPE CD0230 is an unstabilized low density polyethylene produced by a high pressure process.

LDPE CD0230 has been specially designed for high performance crosslinked and non-crosslinked LDPE foams intended for automotive interiors, construction, sports, protective packing, etc. It is suitable for physical and chemical blowing agents.

Главная Информация			
Характеристики	Низкая плотность Crosslinkable		
Используется	Упаковка Область архитектурного применения Пена Автомобильные внутренние детали Спортивные товары		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.922	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	250	MPa	ISO 527-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	94.0	°C	ISO 306
Температура плавления	109	°C	ISO 11357-3

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

