

Axiall PVC 7768

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 7768 is a general purpose rigid PVC profile extrusion compound designed for applications requiring impact strength and toughness, flame retardance, colorability, certification by NSF standards 51 and 61, dimensional stability, chemical resistance, and UV color stability.

Главная Информация			
UL YellowCard	E53006-243334		
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошая цветность		
	Хорошая стабильность размеров		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая прочность		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	93		ASTM D785
Твердость дюрометра (Shore D)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3220	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	46.7	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2490	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	72.4	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
3.18 mm	1200	J/m	
6.35 mm	880	J/m	
Прочность на растяжение	158	kJ/m ²	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
1.8 MPa, Unannealed	61.0	°C	
1.8 MPa, Annealed	70.0	°C	

CLTE-Поток

6.5E-5

cm/cm/°C

ASTM D696

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat