

## ADPOLY EM-530

Linear Low Density Polyethylene

Lotte Chemical Corporation

### Описание материалов:

EM-530 is LLDPE based adhesive resin containing anhydride.

This grade shows strong adhesion to PE, aluminum, and it has polyolefin-like properties.

In addition, its processability is excellent.

EM-530 is mainly intended for use as a adhesive resin in aluminum composite panel.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая адгезия Хорошая технологичность
Используется	Клеи Трубопроводы

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.930	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.0 to 3.0	g/10 min	ASTM D1238

  

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	49		ASTM D2240

  

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	12.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 500	%	ASTM D638
Флекторный модуль	392	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	12.5	MPa	ASTM D790

  

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	No Break		ASTM D256

  

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	100	°C	ASTM D1525

  

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Adhesion Strength	> 6.00	kgf/2 cm	ASTM D903

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

