

## Edgetek™ ET3300-0030 RS White

Стекловолокно

Polybutylene Terephthalate

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Edgetek™ ET3300-0030 RS White is a Polybutylene Terephthalate (PBT) product filled with glass fiber. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Edgetek™ ET3300-0030 RS White include appliances, automotive, consumer goods, engineering/industrial parts and housings.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Crystalline

Heat Resistant

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость		
	Высокая термостойкость		
	Полукристаллический		
Используется	Компоненты прибора		
	Приборы		
	Автомобильные Приложения		
	Потребительские приложения		
	Корпуса		
	Промышленное применение Детали конструкции		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.47	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения <sup>1</sup>	7310	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Break)	82.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	3.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль <sup>3</sup>	6550	MPa	ASTM D790
Flexural Strength <sup>4</sup>	138	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	91	J/m	ASTM D256
NOTE			
1.	5.1 mm/min		

---

2.	5.1 mm/min
3.	1.3 mm/min
4.	1.3 mm/min

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

