

S&E; Footwear GF-3161PNU

Polyvinyl Chloride

S&E; Specialty Polymers, LLC

Описание материалов:

High performance oil, gasoline and chemical resistant soling compound specially formulated for resistance to a broad range of industrial chemicals for extreme hard service usage.

Главная Информация			
Характеристики	Сопrotивление бензину Хорошая химическая стойкость Маслостойкий		
Используется	Обувь		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.27	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
--	67		
Shore A	54		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	10.1	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	410	%	ASTM D412
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение массы			ASTM D471
336 hr, in Gasoline	-9.0	%	
23°C, 336 hr, in ASTM Oil #2	-6.0	%	
23°C, 336 hr, in Chicken Fat	-7.0	%	
23°C, 336 hr, in Vegetable Oil ¹	-6.0	%	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Stock Temperature	166 to 171	°C	
NOTE			
1.	Wesson Oil		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

