

Aarolene® ARPE HD 300-2

High Density Polyethylene

Aaron Industries Corp.

Описание материалов:

A HIGH DENSITY POLYETHYLENE PRE-COLORED BLACK COMPOUND SPECIFICALLY DESIGNED FOR ALL BLOW MOLDING, PIPE APPLICATIONS, AND CRATE APPLICATIONS.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая плотность		
Используется	Трубопроводы		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.951	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.40 to 7.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.5	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	814	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	26.9	MPa	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
	160 J/m		
Зубчатый изод Impact	No Break		ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	76.7	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

