

## EcolGreen EGN500

Polylactic Acid

EcolBiotech Co., Ltd

### Описание материалов:

Overcomes heat resistance & shrinkage of PLA & PBS

Physical properties applicable to heat resistant, injection and IT products

Applicable to sheets air permeable films and blow containers, etc,

Главная Информация	
Характеристики	Биоразлагаемый Перерабатываемый материал
Используется	Выдувные контейнеры Пленка Лист
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Метод обработки	Выдувное формование Экструзионная пленка Литье под давлением Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.35	g/cm <sup>3</sup>
Поглощение воды (Equilibrium)	0.15	%

Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	50.0	MPa

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Impact Strength	69.6	J/m
Heat Resistance	100 to 110	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

