

Genestar™ TA112

Наполнитель

Polyamide 9T

Kuraray Co., Ltd.

Описание материалов:

Genestar™ TA112 is a reinforced injection grade.

Main features of TA112 are;

High reflectivity

Less color change by heat and light

High reliability

Examples of application are;

LED reflectors

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель		
Характеристики	Высокая термостойкость		
	Высокая отражательная способность		
Используется	Отражатели		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.48	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка			
Flow : 1.00 mm	0.50	%	
Across Flow : 1.00 mm	0.90	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	75.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	1.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль	6000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	140	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	275	°C	ASTM D648
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+16	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (3.00 mm)	HB		UL 94
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Bar Flow Length ¹ (320°C, 500.0 µm)	4.40	cm	
NOTE			

1. 750kgf

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

