

## NITRIFLEX NTL-380

Styrene Butadiene Rubber

NITRIFLEX

### Описание материалов:

NITRIFLEX NTL-380 is a Styrene Butadiene Rubber product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формы	Латекс		
РН (25°C)	10.5 to 12.0		ASTM D1417
Поверхностное натяжение	35 to 55	mN/m	ASTM D1417
Общее количество твердых веществ	32 to 37	%	ASTM D1417
Вязкость брукфилда-Ротор n ° 1, шпиндель = 1, 20 об/мин	10 to 100	mPa·s	ASTM D1417

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

