

KRATON® G1660 H

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Kraton Polymers LLC

Описание материалов:

Kraton G1660 H is a linear triblock copolymer based on styrene and ethylene/butylene with a polystyrene content of 31%. It is supplied from North America in the physical form identified below.

Kraton G1660 H supplied as an undusted powder crumb

Kraton G1660 H polymer is used as a modifier of thermoplastics and bitumen. It is also suitable as an ingredient in thermoplastic elastomer (TPE) compound formulations for a variety of applications and may be used in formulating adhesives, sealants, and coatings.

Главная Информация	
Добавка	Антиоксидант
Характеристики	Антиоксидант
	Сополимер
Используется	Клеи
	Нанесение покрытия
	Уплотнение
	Модификация пластмасс
	Герметики
Формы	Крошка
Метод обработки	Покрытие
	Уплотнение

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Содержание полистирола	29 to 33	%	Internal Method
Вязкость раствора-(Толуол) 20% wt (25°C)	0.90 to 1.5	Pa·s	Internal Method
Общее количество экстрактов	< 1.0	%	Internal Method
Летучее вещество	< 1.0	%	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

