

Asaprene™ T-413

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

AKelastomers

Описание материалов:

Asaprene™ T-413 is a Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer (SBS) material. It is available in Asia Pacific or Europe. Primary attribute of Asaprene™ T-413: Good Adhesion.

Typical application of Asaprene™ T-413: Adhesives/Tapes

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия		
Используется	Клеи Модификация асфальта		
Формы	Крошка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.940	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/2.16 kg	2.3	g/10 min	
200°C/5.0 kg	14	g/10 min	
Styrene/Butadiene	30/70		
Вязкость-25% раствор в толуоле	700	mPa·s	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 23°C, 2.00 mm, Compression Molded)	81		ISO 7619
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain, 23°C, 2.00 mm)	1.90	MPa	ISO 37
Tensile Stress (Yield, 23°C, 2.00 mm)	2.30	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break, 23°C, 2.00 mm)	690	%	ISO 37

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

