

Alpha PVC 2222C-78

Polyvinyl Chloride

Mexichem Specialty Compounds Inc.

Описание материалов:

Alpha PVC 2222C-78 is a polyvinyl chloride product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Alpha PVC 2222C-78 applications include medical/health care, packaging, containers, consumer goods and food contact applications.

Features include:

Good processability

Good flexibility

Heat resistance

Transparency

Главная Информация			
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая Хорошая гибкость Высокое разрешение Термическая стабильность, хорошая		
Используется	Косметика Пищевая упаковка Контейнер для еды Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода		
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан USP категория VI		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Внешний вид	Доступные цвета Прозрачный/прозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	78		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	21.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	380	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура ломкости

-40.0

°C

ASTM D746

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat