

Lusin® Clean 1020

Thermoplastic

Chem-Trend L.P.

Описание материалов:

Ready-to-use Purging Compound for Screw, Barrel, Nozzle and Hot-runner of Injection Moulding Machines Processing Thermoplastic Elastomers (TPE) and Thermoplastic Polyurethanes (TPU)

Benefits

Especially dedicated for efficient cleaning of injection moulding machines processing TPE & TPU

No smell during application

Removes residues and encrustations

Suitable for use on hot-runner systems

NSF registered, conforms H2 listing requirements

Description

Lusin® Clean 1020 is a ready to use purging compound that is specially developed for the processing of TPE and TPU. The purging compound consists of high quality thermoplastic resins as well as highly efficient cleaning additives and does not contain any abrasives. Lusin® Clean 1020 can be used at processing temperatures up to 280°C (536°F). The product is suitable for colour and material change, resulting in parts which immediately have the desired colour.

Typical Properties

Appearance : Yellowish granules

Главная Информация

Добавка	Неуказанные добавки
Используется	Очистительная смесь
Рейтинг агентства	NSF не оценен
Внешний вид	Желтый
Формы	Частицы

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat