

PETILEN H2-8

Low Density Polyethylene

PETKIM Petrokimya Holding A.S.

Описание материалов:

PETILEN H2-8 is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by blow molding or injection molding and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of PETILEN H2-8 include bottles, caps/lids/closures, consumer goods and kitchenware.

Главная Информация			
Используется	Бутылки Колпачки Чашки Игрушки		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдвунное формование Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918 to 0.922	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.7 to 3.0	g/10 min	ASTM D1238
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	
Блеск	70	ASTM D2457	
Дополнительная информация		Номинальное значение	
Film Quality ¹	A		

1. ALKATHENE 36

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat