

NEXUS PE LDPE-119

Low Density Polyethylene

Nexus Resin Group, LLC.

Описание материалов:

Low Density Polyethylene for blown film applications

Nexus LDPE-119 is designed for industrial and consumer packaging applications where high impact strength and excellent drawdown are needed.

Available in various slip and antiblock packages.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая просадка Высокая ударопрочность | | |
| Используется | Потребительские приложения Пленка Промышленное применение Упаковка | | |
| Метод обработки | Выдвунная пленка | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.919 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 1.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D882 |
| MD : Yield | 24.1 | MPa | |
| TD : Yield | 16.5 | MPa | |
| Удлинение при растяжении | | | ASTM D882 |
| MD : Break | 200 | % | |
| TD : Break | 500 | % | |
| Ударное падение Dart | 120 | g | ASTM D1709 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

