

## Generic PEI - Glass Fiber, Milled

Фрезерованное стекловолокно

Polyether Imide

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PEI - Glass Fiber, Milled  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Фрезерованное стекловолокно		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.35 to 0.60	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (23°C)	5100 to 6550	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	199 to 208	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

