

Borflow™ HL508FB

Polypropylene Homopolymer

Borealis AG

Описание материалов:

Borflow HL508FB is a polypropylene homopolymer intended for fibre applications.

Главная Информация	
Характеристики	Контролируемая реология
	Хорошие электрические свойства
	Хорошая технологичность
	Высокий поток
	Гомополимер
	Узкое молекулярное распределение веса
	Перерабатываемый материал
Используется	Применение выдувного формования Волокна

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	800	g/10 min	ISO 1133
Молекулярное распределение веса	Narrow		

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	158	°C	ISO 11357-3

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

