

## Marlex® M248

Linear Low Density Polyethylene

Chevron Phillips Chemical Company LLC

### Описание материалов:

Marlex®M248 is a linear low density polyethylene material. This product is available in North America or Latin America and is processed by extrusion.

Marlex®The main features of M248 are:

Good processability

good weather resistance

Heat resistance

carbon black

Typical application areas include:

Film

additive/masterbatch

Главная Информация			
Добавка	УГЛЕРОДНЫЙ черный		
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая		
	Хорошая прочность расплава		
	Хорошая устойчивость к погоде		
	Термическая стабильность, хорошая		
Используется	Гео мембраны		
	Главная партия		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/21.6 kg)	9.0	g/10 min	ASTM D1238

### Дополнительная информация

Add M248 to the base geomembrane resin at a 9:1 letdown ratio to achieve a 2.5% carbon black concentration in the sheet.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

