

## TABOND 5017

Linear Low Density Polyethylene

SILON s.ro

### Описание материалов:

Tabond 5017 is a chemically modified Polypropylene copolymer. Its functional groups improve considerably the bonding between polar polymers, metals and glass.

| Главная Информация                                |  |                   |                 |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики                                    | Прочный<br>Хорошая адгезия                     |                   |                 |
| Используется                                      | Клеи<br>Склеивание<br>Металлическое соединение |                   |                 |
| Внешний вид                                       | Белый  |                   |                 |
| Формы   | Гранулы  |                   |                 |
| Метод обработки                                   | Кокструзия                                     |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение                           | Единица измерения |                 |
| Плотность   | 0.900  | g/cm <sup>3</sup> |                 |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(190°C/2.16 kg) | 120  | g/10 min          |                 |
| Тепловой  | Номинальное значение                           | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура плавления                             | 160  | °C                | DSC             |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

