

Haprez™ 3745

Thermoplastic

Hapco Inc.

Описание материалов:

A room curing, unfilled polymer system that can be used as a multi-purpose laminating resin for applications demanding up to 400°F. resistance. Its excellent handling characteristics make it easy to mix and use, and HAPREZ 3745 gels rapidly, and provides excellent wetting of chopped or woven fiberglass. It is suitable for hand lay-up, or can be sprayed with conventional internal mixing equipment.

HAPREZ 3745 can also be filled with high loadings of sand, aluminum, or walnut shells for casting and mock-ups requiring higher temperature application.

Главная Информация	
Характеристики	Высокая термостойкость Низкая вязкость
Используется	Связыватель Общее назначение Ламинаты
Внешний вид	Прозрачный янтарь
Формы	Жидкость
Метод обработки	Литье Ручная укладка Распыление

Твердость	Номинальное значение
Твердость дюрометра (Shore D)	85

Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	79.3	МПа
Flexural Strength	89.6	МПа
Прочность на сжатие	172	МПа

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Терморегулирующая вязкость (24°C)	6000	cP
Gel Time (25°C)	45.0	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

