

## SIBUR Synthetic Rubber IR SKI-3 Group II

Polyisoprene

SIBUR

### Описание материалов:

Cis-isoprene synthetic rubber with a minimum content of 1,4-bonds amounting to 96% is essentially a product of isoprene polymerization in solution in the presence of catalyst based on titanium compounds. It contains darkling antioxidant.

Product characteristics: Appearance - bale of gray color with shades of blue and brown color; weight of a bale - (30 ± 1) kg; packing - a plastic container, a metal container; shelf life - two (2) year since the date of manufacture

Главная Информация			
Добавка	Стойкость к окислению (1500-4000 ppm) 2		
Характеристики	Устойчивость к окислению		
Внешний вид	Серый		
Формы	Сумка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	67 - 76	MU	ASTM D1646
Стеариновая кислота	0.60 - 1.4	%	Internal method
Содержание золы		%	ASTM D5667
Летучее вещество		%	ASTM D5668
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain)	> 7.00	MPa	ASTM D3403
Прочность на растяжение (Yield)	> 27.0	MPa	ASTM D3403
Удлинение при растяжении (Break)	> 500	%	ASTM D3403

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat