

NEXT REGRIND PC LS1-100RG

Polycarbonate

NEXT Specialty Resins, Inc.

Описание материалов:

NEXT REGRIND PC LS1-100RG is a Polycarbonate (PC) material. It is available in North America for injection molding.

Important attributes of NEXT REGRIND PC LS1-100RG are:

Eco-Friendly/Green

Low Viscosity

UV Stabilized

Typical application of NEXT REGRIND PC LS1-100RG: Furniture

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Переработанное содержание	Да		
Характеристики	Низкая вязкость		
Используется	Мебель		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Перемолоть		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	14 to 16	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2070	MPa	ASTM D790
Прочность на растяжение	56.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	100	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	670	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	128	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

