

Manner Flexible PVC X4283

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Lead-free premium grade tubing, profile extrusion and injection molding compound where high gloss, superior surface and higher physical properties are desired. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

| Главная Информация | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Характеристики | Хорошая поверхность Глянцевый Низкое (нет) Содержание свинца |
| Используется | Профили Трубка |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS |
| Метод обработки | Экструзия Литье под давлением Экструзионный профиль |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.24 to 1.28 | g/cm ³ | ASTM D792 |

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра | | | ASTM D2240 |
| Shore A | 83 | | |
| Shore A, 15 sec | 77 | | |

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
| 0.762 mm | 21.9 | MPa | |
| 100% Strain,0.762 mm | 8.41 | MPa | |
| Удлинение при растяжении (Break, 0.762 mm) | 380 | % | ASTM D638 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

