

Lionpol IM-17010

Thermoplastic Elastomer

Lion Polymers Incorporated

Описание материалов:

Lionpol IM-17010 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) product. It can be processed by injection molding and is available in North America.

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	17	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	2.1 to 3.5	%	
Across Flow	2.1 to 3.0	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	10		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	0.200	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	4.30	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	1300	%	ASTM D412
Комплект сжатия	30	%	ASTM D395
Интъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	141 to 179	°C	
Передняя температура	163 to 202	°C	
Температура сопла	163 to 202	°C	
Температура формы	21.1 to 32.2	°C	
Back Pressure	0.345 to 1.03	MPa	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat