

## Favorite LL506

Linear Low Density Polyethylene + EVA

Favorite Plastics

### Описание материалов:

Favorite LL506 is a Linear Low Density Polyethylene + EVA product. It is available in North America. Applications of Favorite LL506 include bags/liners and food contact applications. Primary characteristic: high strength.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая прочность		
Используется	Сумки		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.922	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	1.3	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения (vs. Itself - Static)	0.16		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	32	µm	
Прочность на растяжение-MD			ASTM D882
Yield	13.8	MPa	
Break	16.2	MPa	
Растяжимое удлинение-MD (Break)	640	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	120	g	ASTM D1709
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	65		ASTM D2457
Haze	7.0	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

