

Manner Flexible PVC X3582C

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

For the extruded profile and tubing industries, Manner has developed a broad line of products which include low, medium, and high specific gravity materials as well as FDA and NSF recognized compounds. A general purpose transparent offering excellent clarity is also available. The table below shows some of our most popular compounds, but is not a comprehensive view of the Manner Plastics product portfolio. If you do not see a compound offering the performance your application requires, please contact us. We may already have a custom formulation that meets your needs.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Высокая четкость		
Используется	Шланг Трубка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	90		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	11.1	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	21.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	380	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-26.0	°C	ASTM D746

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

