

Yanshan PE LD165

Low Density Polyethylene

SINOPEC Beijing Yanshan Petrochemical

Описание материалов:

Yanshan PE LD165 is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by blow molding or film extrusion and is available in Asia Pacific. Applications of Yanshan PE LD165 include agricultural, film, hose/tubing, plumbing/piping/potable water and wire & cable. Primary characteristic: crosslinkable.

Главная Информация	
Характеристики	Crosslinkable
Используется	Применение в сельском хозяйстве Кабельный кожух Пленка Трубопроводы Термоусадочная пленка Трубка
Метод обработки	Выдувное формование Экструзионная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.922	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	0.33	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	14.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	500	%	ASTM D638

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat