

Witcobond® 386-99

Polyurethane (Polyester based)

Chemtura

Описание материалов:

Witcobond 386-99 is an aqueous polyurethane dispersion with no free isocyanate.

Главная Информация		
Характеристики	Алифатический	
Формы	Дисперсия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.05	g/cm³
PH (25°C)	7.0 to 9.0	
Содержание твердых веществ	39 to 41	%
Блокировка	130	°C
Konig Hardness	120	
Минимальная температура		
формования пленки	0	°C
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (100% Strain)	17.9	MPa
Прочность на растяжение	40.0	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	350	%
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Терморегулирующая вязкость (25°C)	10.0 to 200	cP

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

