

PrimaFlex® HD 5117

High Density Polyethylene

Plastic Solutions, Inc.

Описание материалов:

Description: HD 5117 is a copolymer with good processability and excellent balance of ESCR, toughness and stiffness properties.

Главная Информация	
Характеристики	Сбалансированная жесткость/прочность Сополимер Хорошая технологичность Хорошая жесткость Хорошая прочность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Низкий уровень защиты
Используется	Колпачки Затворы Контейнеры Товары для дома Игрушки

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.951	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	17	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (Condition A, 100% Igepal, F50)	< 10.0	hr	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	62		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	23.4	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1000	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -118	°C	ASTM D746

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

