

NuSil R-2200-11

Silicone

NuSil Technology

Описание материалов:

The Aircraft Industry has used silicone adhesives and coatings for over five decades. Silicone's ability to maintain its elasticity and low modulus over a broad temperature range provides excellent utility in extreme environments. Recent advances in material technology provide more opportunities for the Aircraft engineer in choosing the best material for an intended application. Examples of NuSil's capabilities in custom silicones for Aircraft are demonstrated in the following sections.

Fuel Resistance

Static Dissipation and Electrically Conductive Silicones

Ice-Phobic Coatings

General Purpose: Mold Making

Comment: Casting, Creating Molds

Главная Информация		
Характеристики	Электропроводящий Топливная устойчивость	
Используется	Применение самолетов Формы/штампы/инструменты	
Метод обработки	Литье	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 10	
Part B	Mix Ratio by Weight: 1.0	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Cure System	Platinum	
Operating Temperature	-50 to 200	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет	Grey	
Плотность	1.24	g/cm ³
Вязкость		
-- 1	3.0	Pa·s
-- 2	140	Pa·s
Время отверждения (150°C)	0.50	hr
Срок службы горшка	> 150	min
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше (Shore A)	60	
Прочность на растяжение	5.52	MPa

Удлинение при разрыве	140	%
Tear Strength	17.5	kN/m

NOTE

1. Part B
2. Part A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat