

GERMAMID 6 Industrieware schwarz

Polyamide 6

Kunststoff-Kontor-Hamburg GmbH

Описание материалов:

GERMAMID 6 Industrieware schwarz is a polyamide 6 (nylon 6) material. This product is available in Europe. The typical application fields of GERMAMID 6 Industrieware schwarz are: industrial applications

Главная Информация			
Используется	Промышленное применение		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.10	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	77		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2300	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress			ISO 527-2
Yield	47.0	MPa	ISO 527-2
Fracture	43.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	15	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	4.0	kJ/m ²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength	90	kJ/m ²	ISO 179

Дополнительная информация

Charpy Notched Impact, ISO 179: >4 kJ/m²Charpy Unnotched Impact, ISO 179: >90 kJ/m²Filler Content, ISO 345: 15%Tensile Strength, ISO 527: >47 MPaUltimate Tensile Strength, ISO 527: >43 MPa

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

