

Geon™ Vinyl Dry Blend E6001

Rigid Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Dry Blend E6001 is a Rigid Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion or profile extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Household Applications. Primary characteristic: high flow.

Главная Информация	
UL YellowCard	E41877-234244
Характеристики	Высокий поток
Используется	Вертикальные жалюзи
Формы	Порошок
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.54	g/cm ³	ASTM D792
PVC Cell Classification	10264		ASTM D1784

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	84		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	3720	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ² (Yield)	38.2	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	3720	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	79.5	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Drop Impact Resistance ³ (23°C)	22.2	J/cm	ASTM D4226

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 3.18 mm)	72.2	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	5.4E-5	cm/cm/°C	ASTM D696

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	191 to 199	°C

NOTE	
1.	Type I, 5.1 mm/min
2.	Type I, 5.1 mm/min
3.	Procedure A, C.125 Dart

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

