

DJSilicone NE-G150

Silicone

DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD

Описание материалов:

This product has both excellent high and low temperature resistant properties. Adopted special formula and technical process, it owns better heat and high temperature resistance than common silicone rubber. Among them, milky white, translucent or white color is available for common series while light yellow or brown red color is available for standard series. This product can be persistently used under the temperature 250°C and its instantaneous high temperature resistance can be up to 300°C, which is suitable for making various kinds of high temperature resistant gasket, roller, sealing strip and so on.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая термостойкость Низкая термостойкость		
Используется	Прокладки Ролики Уплотнения		
Внешний вид	Белый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.10 to 1.20	g/cm ³	ASTM D1505
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	47 to 53		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	< 8	%	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	> 7.50	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	> 380	%	ASTM D412
Tear Strength	> 20.0	kN/m	ASTM D624

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

