

TOTAL Polyethylene Lumicene® M 5220 M

High Density Polyethylene

TOTAL Refining & Chemicals

Описание материалов:

Lumicene® M5220M is a second generation metallocene high density polyethylene with very good organoleptic properties, dimensional stability, stress-cracking resistance, rigidity and processability.

It is especially suited for the production of beverage caps & closures by injection or compression moulding, more specifically for carbonated drinks. Other typical applications include caps & closures for cosmetics and general purpose injection-moulded articles.

This grade contains a slip agent.

Главная Информация	
Добавка	Комбинация
Характеристики	Хорошая стабильность размеров
	Хорошие органолептические свойства
	Хорошая технологичность
	Хорошая жесткость
	Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)
	Комбинация
Используется	Колпачки
	Затворы
	Общее назначение
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Метод обработки	Прессформа сжатия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.952	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1000	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	25.0	MPa	ISO 527-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	131	°C	ISO 11357-3

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

