

Dynaglide® DW 602GN

Стекловолокно

Polytetrafluoroethylene

DeWAL Industries

Описание материалов:

DW 602GN is a specialty fiber glass filled PTFE compound pigmented green. DW 602GN is manufactured in a thickness range of 0.010" to 0.064", and a width up to 12".

DW 602GN is used in primarily bearing applications, but can also be used as a seal or thrust washer. DW 602GN has the best combination of flexibility and load carrying properties of the Dynaglide series. This product has been designed for use running against hard mating surfaces like cold rolled steel.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно		
Характеристики	Хорошая гибкость		
Используется	Подшипники		
	Уплотнения		
	Шайба		
Внешний вид	Зеленый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.12	g/cm ³	ASTM D792
Толщина	0.4 to 1.6	µm	
Деформация	3.0	%	ASTM D621
Идентификатор ядра	7.62	cm	
Ширина	12.7 to 305	mm	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	0.00690	MPa	ASTM D1457
Удлинение при растяжении (Break)	150	%	ASTM D1457
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
CLTE			ASTM D696
Flow	9.4E-5	cm/cm/°C	
Transverse	7.4E-5	cm/cm/°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

