

## EnviroPCPBT 3212

Polycarbonate + PBT

West Michigan Compounding

### Описание материалов:

EnviroPCPBT 3212 is a polycarbonate polybutene terephthalate (PC PBT) product. It can be processed by injection molding and is available in North America. The main characteristics are: impact resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая ударопрочность		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	32	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	47.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	54	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1920	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	620	J/m	ASTM D256
Ударное падение Dart	> 36.2	J	Internal method

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat