

## PPR TPV08-G

Thermoplastic Vulcanizate  
Premier Plastic Resins, Inc.

### Описание материалов:

PPR TPV08-G is a thermoplastic vulcanized rubber (TPV) product. It is available in North America.

| Главная Информация               |                      |                   |                 |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Физический                       | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                     | 0.958                | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Формовочная усадка-Поток         | 1.3                  | %                 | ASTM D955       |
| Твердость                        | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A)    | 87                   |                   | ASTM D2240      |
| Механические                     | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield)  | 14.5                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 500                  | %                 | ASTM D638       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

