

MTEGRITY™ HDPE HD160

High Density Polyethylene

M. Holland Company

Описание материалов:

MTEGRITY™HDPE HD160 is a high-density polyethylene product. It can be processed by blow molding and is available in North America. MTEGRITY™The application fields of HDPE HD160 include packaging and bottles.

Features include:

odorless/tasteless channel

Good stiffness

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, хороший Более низкий запах Низкий запах		
Используется	Бутылка Пищевая упаковка		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдвунное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.962	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.75	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	31.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1590	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	127	°C	ASTM D1525
Дополнительная информация			

Tensile Elongation @ Brk, ASTM D638: > 350%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

