

BP Flex 9000 VPL BLK

Thermoplastic Vulcanizate

Buckeye Polymers, Inc.

Описание материалов:

Product Information: BP Flex TPV's are partially vulcanized thermoplastic elastomers designed to meet higher end applications that require the following performance criteria.

Features:

Higher service temperatures (Under hood applications)

For applications that require Increased chemical and oil resistance

Valves - seals, Grommets, Under Hood Applications

Reprocessable Processing Method: Injection Molding and Some Extrusion Applications

Chemically bonds with polyethylene and polypropylene for overmold applications - Grommets, pads

Главная Информация

Характеристики	Bondability Хорошая химическая стойкость Маслостойкий Перерабатываемый материал
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильная крышка под капот Прокладки Клапаны/Детали Клапана
Внешний вид	Черный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	0.940	g/cm ³
Поглощение воды (24 hr)	0.15	%

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	91	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

