

K-Bin Rigid PVC KB-5006

Rigid Polyvinyl Chloride

K-Bin, Inc.

Описание материалов:

K-Bin Rigid PVC KB-5006 is a Rigid Polyvinyl Chloride material. It is available in North America for film extrusion or sheet extrusion.

Important attributes of K-Bin Rigid PVC KB-5006 are:

Good Aesthetics

Good Tear Strength

Heat Resistant

Typical applications include:

Film

Sheet

Главная Информация	
Характеристики	Общее назначение
	Хорошая поверхность
	Хорошая прочность на разрыв
	Хорошая термическая стабильность
Используется	Пленка
	Лист
Внешний вид	Доступные цвета
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзионная пленка
	Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.44	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2530	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	45.9	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2550	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	71.4	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	850	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	67.0	°C	ASTM D648
--	------	----	-----------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

