

## EcoHumer BFX303

Polylactic Acid

WooSung Chemical Co., Ltd.

### Описание материалов:

BFX303 is biodegradable compound for blown film. The Base material of BFX303 is PLA(Polylactic Acid). The film made by BFX303 will be stiff in comparison with PBAT-based film, and it will have good modulus in maintaining the shape.

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый		
Используется	Выдувная пленка		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.24 - 1.26	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	20 - 40	g/10 min	ASTM D1238
Содержание воды-105 °C/10 мин		ppm	Internal method
Прочность теплового уплотнения <sup>1</sup> (30.0 μm)	10	N	Internal method
Прочность на разрыв-1 мм выемка <sup>2</sup> (30.0 μm)	87.2	kN/m	Internal method
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение-MD (yield, 30 μm, blown film)	37.6	MPa	Internal method
Растяжимое удлинение-MD (Broken, 30 μm, blown film)	290	%	Internal method
NOTE			
1.	Blown Film		
2.	Blown Film		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

